

KIWOCLEAN® LM 612

Nettoyant à base de solvants pour installations automatiques de lavage d'écrans sérigraphiques

KIWOCLEAN LM 612 est un solvant de nettoyage universel utilisé pour éliminer les encres sérigraphiques usuelles non-durcies des tissus sérigraphiques. KIWO-CLEAN LM 612 est incolore, moyennement volatile, d'odeur discrète et n'attaque pratiquement pas les émulsions. KIWOCLEAN LM 612 est particulièrement approprié pour les agents d'impression suivants: encres synthétiques (PVC), -papier, -UV et acryliques, encres à 2-composants non-durcies et la plupart des encres plastisols.

APPLICATION

Verser le solvant de nettoyage à température ambiante directement de son emballage d'origine dans l'automate de nettoyage. Respecter les recommandations du fabricant de l'appareil. Les pertes par évaporation doivent être compensées par du KIWOCLEAN LM 612 neuf. Contrôler en outre le degré de salissure du bain de nettoyage. Si besoin est, les paramètres pour l'obtention d'un bon nettoyage peuvent être déterminés et programmés par notre Service Technique.

En raison de sa température d'ébullition avantageuse, ce solvant de nettoyage peut être distillé - aussi bien sous vide que dans les conditions normales. Comme le nettoyant peut également absorber des solvants venant des encres - en particulier lors de distillations répétées - nous ne pouvons pas donner de garantie quant à la composition régulière en solvants.

Il faut tenir compte du fait que la conductivité dont le nettoyant est pourvu à l'origine pour des raisons de sécurité se perd lors de la distillation. Des solvants qui coulent ou sont vaporisés peuvent porter une charge électrostatique et causer des inflammations et des explosions s'il n'y a pas de mise à la terre ou si celle-ci est bloquée. Pour rétablir la conductivité on rajoute au distillat 0,5 à 1,0 % de l'additif de conductivité KIWOMIX LA 1035 (voir information technique séparé) et mélange brièvement.

Attention: KIWOCLEAN LM 612 est composé de solvants organiques qui peuvent attaquer certaines matières plastiques, laques ou revêtements. Veuillez donc vérifier l'inaltérabilité des outils de travail, des accessoires et des revêtements de sol ou de paroi vis à vis du KIWOCLEAN LM 612. En cas de doute il faut effectuer des essais préalables.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	incolore, claire
T° d'ébullition:	env. 145° - 185 °C
Densité (20°C):	env. 0.91 g/cm ³
Point éclair:	env. +43°C

DANGERS PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection adaptés lors de l'utilisation de KIWOCLEAN LM 612. Ne pas respirer les vapeurs et veiller à une bonne ventilation des ateliers. Ne pas déverser KIWOCLEAN LM 612 dans les canalisations.

Observer les recommandations complémentaires de la fiche de sécurité.

STOCKAGE

3 ans (à 20-25°C dans le conditionnement d'origine)