

KIWOCLEAN® LM 642

Nettoyant à base de solvants

KIWOCLEAN LM 642 est un nettoyant universel, qui dissout la plupart des encres de sérigraphie utilisées sur les tables d'impression, nettoie les instruments de travail et les racles, et peut être utilisé chaque fois qu'un nettoyage manuel est nécessaire. KIWOCLEAN LM 642 est également utilisable dans les installations de lavage automatique. KIWOCLEAN LM 642 est incolore, d'odeur discrète, n'attaque presque pas les émulsions et ne contient pas d'hydrocarbures halogénés (CFC et HCFC).

APPLICATION

Traiter les écrans sérigraphiques sur les 2 côtés avec le nettoyant, laisser agir quelques minutes et éliminer ensuite l'encre au pinceau ou avec un chiffon.

Dans le cas d'utilisation d'un laveur automatique, remplir le réservoir à température ambiante. Observer Les recommandations du constructeur. Les paramètres pour un bon nettoyage peuvent être programmés sur demande par notre service technique.

Grâce à sa température d'ébullition avantageuse, ce nettoyant d'écrans peut être distillé aussi bien sous vide que dans des conditions normales. Comme le nettoyant peut également absorber des solvants venant des encres – en particulier lors de distillations répétées – nous ne pouvons pas donner de garantie quant à sa composition régulière en solvants.

Il faut tenir compte du fait que la conductivité dont le nettoyant est pourvu à l'origine pour des raisons de sécurité se perd lors de la distillation. Des solvants qui coulent ou sont vaporisés peuvent porter une charge électrostatique et causer des inflammations et des explosions s'il n'y a pas de mise à la terre ou si celle-ci est bloquée. Pour rétablir la conductivité on rajoute au distillat 0,5 à 1,0 % de l'additif de conductivité KIWOMIX LA 1035 (voir information technique séparée) et mélange brièvement.

Attention: KIWOCLEAN LM 642 se compose de solvants organiques qui peuvent attaquer certaines matières plastiques, laques ou revêtements. Il faut donc vérifier que les outils de travail, accessoires, revêtements de sol ou de mur résistent à KIWOCLEAN LM 642. En cas de doute il faut effectuer des essais préalables.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Incolore, clair
Viscosité (à 20°C) :	Env. 0.89/cm ³
Point éclair:	Env. +34°C
T° d'ébullition:	Env. 120-180°C

PROTECTION DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection adaptés lors de l'utilisation du KIWOCLEAN LM 642. Ne pas respirer les vapeurs et veiller à une bonne ventilation des ateliers.

Ne pas déverser KIWOCLEAN LM 642 dans les canalisations.

Observer les recommandations complémentaires de la fiche de sécurité

STOCKAGE

3 ans (à 20-25°C dans le conditionnement d'origine)