

KIWOCLEAN® LM 653

Nettoyant de sérigraphie à base de solvants

KIWOCLEAN LM 653 est un nettoyant de sérigraphie spécifique de faible odeur pour le nettoyage des écrans dans les installations automatiques de lavage. KIWOCLEAN LM 653 est également approprié pour le nettoyage manuel des écrans sérigraphiques. Il est avantageux de l'utiliser pour nettoyer les encres UV et les encres papier. KIWOCLEAN LM 653 n'attaque guère les émulsions.

APPLICATION

Appliquer le nettoyant des deux côtés de l'écran, laisser agir pendant quelques minutes et éliminer ensuite l'encre à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau.

Lors de l'utilisation dans des installations automatiques de lavage il faut remplir le réservoir à température ambiante. Il faut respecter les recommandations du fabricant de l'installation. Les paramètres pour obtenir un bon nettoyage peuvent être programmés sur demande par notre service technique.

En raison de sa température d'ébullition élevée il est recommandé d'effectuer la régénération du nettoyant uniquement par distillation sous vide. Comme le nettoyant peut également absorber des solvants venant des encres – en particulier lors de distillations répétées – nous ne pouvons pas donner de garantie quant à sa composition régulière en solvants.

Veuillez noter que la conductivité du solvant mise en place par mesure de sécurité se perd lors de la distillation. Des solvants qui s'écoulent ou s'évaporent peuvent se charger en électricité et il peut y avoir des inflammations et explosions s'il n'y a pas de mise à terre ou si celle-ci est bloquée. Pour restaurer la conductivité il faut rajouter au distillat 0,5 à 1,0 % de l'additif de conductivité KIWOMIX LA 1035 (voir information technique séparée) et mélange en remuant.

Attention: KIWOCLEAN LM 653 se compose de solvants organiques qui peuvent attaquer certaines matières plastiques, laques ou revêtements. Veuillez donc vérifier que les outils de travail, accessoires, revêtements de sol ou de mur résistent à KIWOCLEAN LM 653. En cas de doute il faut effectuer des essais préalables.

SPECIFICATION TECHNIQUE

Couleur:	Incolore, claire
Densité (à 20°C):	env. 0,91 g/cm ³
Temp. d'ébullition:	env. 168-210°C
Point éclair:	env. +63°C

PROTECTION DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection adaptés lors de l'utilisation de KIWOCLEAN LM 653. Ne pas inhaler les vapeurs et veiller à une bonne aération du lieu de travail.

Ne pas déverser le KIWOCLEAN LM 653 dans les canalisations.

Veillez observer les recommandations complémentaires de la fiche de sécurité.

STOCKAGE

3 ans (à 20-25°C dans le conditionnement d'origine)