

KIWOCLEAN® LM 781 E

Nettoyant pour écrans sérigraphiques à base de solvants biodégradables, contenant un émulsifiant

KIWOCLEAN LM 781 E est un nettoyant de sérigraphie universel qui dissout sans problème les encres non durcies les plus courantes en sérigraphie sur le tissu sérigraphique. KIWOCLEAN LM 781 E est utilisé en particulier dans les installations automatiques de lavage et surtout quand le nettoyant doit être utilisé pendant une durée particulièrement longue. Le solvant KIWOCLEAN LM 781 E n'est pas concerné par la nouvelle directive CE, c'est à dire la pression de la vapeur est inférieure à 0,01 kPa, il est donc considéré comme exempt de COV selon la directive CE 1999/13/EG du 11 mars 1999. KIWOCLEAN LM 781 E est biodégradable, de très faible odeur et se distingue par son point éclair élevé. KIWOCLEAN LM 781 E est entre autres bien approprié aux agents d'impression suivants: encres synthétiques (PVC), UV et encres diluables à l'eau, pâtes de soudure et pâtes conductrices. Lors de l'utilisation d'encres difficiles à éliminer on peut rajouter 10-30 % d'activateur KIWOCLEAN AC 770.

APPLICATION

Verser le solvant de nettoyage à température ambiante dans l'automate de lavage. Il faut respecter les recommandations du fabricant de l'installation. Les pertes par évaporation doivent être compensées par du KIWOCLEAN LM 781 E neuf. La filtration du nettoyant prolonge le temps d'utilisation.

KIWOCLEAN LM 781 E peut également être utilisé pour le nettoyage manuel soit avant le dégravage ou comme post-traitement d'écrans sérigraphiques déjà dégravés. Pour cela appliquer KIWOCLEAN LM 781 E des deux côtés avec un chiffon ou un pinceau, laisser agir quelques minutes et rincer ensuite à l'eau, utiliser le cas échéant un nettoyeur haute pression.

En raison de sa forte action dissolvante KIWOCLEAN LM 781 E peut également attaquer l'adhésif de cadre. Il faut donc choisir des temps de lavage aussi courts que possible pour éviter l'accumulation de solvant dans les coins ou les écrans sont collés. Il est recommandé de protéger le collage par une laque, p.ex. ESTELAN Y 224-03.

En raison de sa température d'ébullition élevée et des longues périodes d'utilisation il n'est pas utile de distiller KIWOCLEAN LM 781 E; on obtient de bons résultats en filtrant le nettoyant sali p. ex. avec des filtres inclinés ou par sédimentation/décantation. On maintient l'effet nettoyant et l'efficacité en rajoutant du produit frais.

Notre service technique peut vous aider pour sélectionner le nettooyant le mieux adapté.

Attention: KIWOCLEAN LM 781 E se compose de solvants organiques qui peuvent attaquer certaines matières plastiques, laques ou revêtements. Veuillez donc vérifier que les outils de travail, accessoires, revêtements de sol ou de paroi résistent à KIWOCLEAN LM 781 E. En cas de doute il faut effectuer des essais préalables.

**SPECIFICATION
TECHNIQUE**

Couleur:	Incolore, claire
Temp. d'ébullition:	env. 200-230°C
Point éclair:	env. +102°C

**PROTECTION DU
TRAVAIL ET DE
L'ENVIRONNEMENT**

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection appropriés lors de l'utilisation de KIWOCLEAN LM 781 E. Ne pas respirer les vapeurs et veiller à une bonne aération des ateliers.

Veillez observer les recommandations complémentaires de la fiche de sécurité.

STOCKAGE

3 ans (à 20-25°C dans le conditionnement d'origine)